Mit Sicherheit.

Datenblatt Druckluft-Zuführungs-schlauch DZS 9

Bezeichnung: Druckluft-Zuführungsschlauch DZS 9 AK 2, 30m

Beschreibung: Der Druckluft-Zuführungsschlauch DZS 9 leitet die Atemluft von der Entnahmestelle zum Druckluft-Schlauchgerät. Der Schlauch ist in verschiedenen Einzellängen lieferbar, so dass die im Einzelfall tatsächlich erforderliche Länge auch aus hintereinandergeschalteten Schläuchen zusammengestellt werden kann. Physiologisch unbedenklich (Lebensmittelschläuche). Es werden keine die Atemluft beeinflussenden Gefahrstoffe zur Herstellung des Schlauches verwendet.

Jeder Schlauch ist mit einer automatischen Atemluftkupplung und einem entsprechenden Stecknippel AK2 ausgerüstet.

Artikel-Nummer: 941118

Verwendung: Schläuche sind in verschiedenen Einzellängen erhältlich. Bei Bedarf können mehrere Schläuche miteinander kombiniert werden, um eine größere Reichweite der Schläuche zu erreiche. Verschiedene Kupplungssysteme ermöglichen einen vielseitigen Einsatz.

Normen:

DIN EN 14593-1	Atemschutzgeräte – Druckluft-Schlauchgeräte mit Lungenautomat
DIN EN 14594	Atemschutzgeräte – Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom

Kennfarbe: Atemschlauch mit schwarzer Außendecke längslaufendem blauem Streifen

Materialien:

Außendecke	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke
Verstärkung	Polyvinylacetat

hydraulische Einbindung mit Edelstahl-Quetschhülse

Abmessung:

Innendurchmesser	9,5mm
Außendurchmesser	19,5mm

Lieferbare Längen 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m

Biegeradius: 78mm

Gewicht: ca. 8,6 kg

Betriebsdruck: 10 bar

Berstdruck: > 60 bar

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Mit Sicherheit.

Datenblatt Druckluft-Zuführungs-schlauch DZS 9

Beständigkeit:	Gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit. Ideal für den Einsatz beim Reinigen von Tanks usw. oder wenn die Außenfläche des Schlauchs widrigen Bedingungen ausgesetzt ist.
Kennzeichnung:	BARTELS RIEGER - DZS 9 - A T E M L U F T - EN 14593-1 / EN 14594 (CLASS B) H S F - mm-jjjj - batchno
Wärmebeständigkeit:	**H**“ entsprechend EN 14593-1 / EN 14594, -30° C bis +120° C
Knickbeständigkeit:	entsprechend EN 14593-1 / EN 14594
Formbeständigkeit:	entsprechend EN 14593-1 / EN 14594
Flexibilität:	entsprechend EN 14593-1 / EN 14594
Zugfestigkeit:	entsprechend EN 14593-1 / EN 14594; >1.000 N mit eingebundenen Kupplungen
Antistatik:	„**S**“ entsprechend EN 14593-1 / EN 14594; 10^3 - 10^8 Ohm; mit eingebundenen Kupplungen
Flammbeständig:	„**F**“ entsprechend EN 14593-1 / EN 14594

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt