



Halbmaske BariMask HF

Höchste Sicherheit durch optimale Passform



Bei der Entwicklung der BariMask HF haben wir Erfahrungen unserer Kunden mit einfließen lassen und konnten somit deutliche Mehrwerte für den Anwender schaffen.

BariMask HF mit Rd40 Rundgewindeanschluss – dieses Standardgewinde ermöglicht eine deutlich einfachere Anwender-Einsatzprüfung („Handballenprüfung“). Durch die innovative „Quick-Lock“-Verbindung der Nackenbänderung wird ein einfaches Handling beim Anlegen der Halbmaske und somit eine schnellere Einsatzbereitschaft erreicht.

Produktbeschreibung BariMask HF

- » Entspricht der Norm EN 140:1998
- » Mit Rundgewindeanschluss Rd40 nach DIN EN 148-1
- » Mit einem Einatemventil und zwei seitlichen Ausatemventilen
- » Aufklappbare magnetische Schnalle an der Nackenbänderung
- » Rollzugbänderung mit stufenlos verstellbaren Bandschiebern
- » Sichere Identifikation durch eingebauten Transponder

BartelsRieger Halbmaske BariMask HF

Die neue Generation der Halbmaske – effektiver Atemschutz für viele Anwendungsbereiche

Halbmasken decken den Nasen-, Mund- und Kinnbereich ab. Sie können umluftabhängig in Verbindung mit Atemschutzfiltern (filtrierender Atemschutz) oder umluftunabhängig mit Druckluftsystemen (isolierender Atemschutz) verwendet werden und schützen bei Tätigkeiten im Umgang mit unterschiedlichsten Atemgiften, wie z.B. Lösemitteldämpfen, Chemikalien und Stäuben.

Im Vergleich zur Pendelatmung bei FFP-Masken, bei deren Nutzung die Feuchtigkeit durch das Filtermedium ausgeleitet wird, sorgt bei Voll- und Halbmasken eine ventilgesteuerte Atmung für sicheren Abtransport der Feuchtigkeit über Ausatemventile.

Die neue Halbmaske von BartelsRieger überzeugt durch eine hochkomfortable Passform und bietet dem Anwender ein angenehmes Tragegefühl.



✔ **Optimale Dichtlinie** Gewährleistet hohen Fit-Faktor

✔ **One size fits all** Innovatives Design mit idealer Passform – passend für nahezu jedes Gesicht

✔ **100% flexibel** Kombinierbar mit Partikel-, Gas und Kombinationsfiltern mit Rundgewindeanschluss Rd40 (max. 300 g)

✔ **100% ökologisch** Langlebige Materialien sorgen für Nachhaltigkeit

✔ **100% ökonomisch** Wiederverwendbar und wartungsfreundlich

Sicherheit mit jedem Atemzug.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln
Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de
www.bartels-rieger.de | www.barikos.de