Mit Sicherheit.

Datenblatt AirSafe 1683-C

Bezeichnung:	Mobile Atemluftversorgung AirSafe 1683-C
Beschreibung:	Transportable Notluftversorgung montiert in orangefarbenem Kunststoffkoffer
Artikel-Nummer:	940553
Material:	Koffer Polymer (wasserdicht, sand- und staubdicht)
Verwendung:	Der AIRSAFE 1683-C dient zur Atemluftversorgung von Druckluft-Schlauchgeräten mit Lungenautomaten der Serie AIRVALVE und 4500 PL von BartelsRieger. Rechnerischer Luftvorrat bei Verwendung eines Druckluft-Schlauchgerätes mit Lungenautomat: Niedrige Veratmung: 50 l/min = ca. 38 min; Hohe Veratmung: 100 l/min = ca. 19 min
Abmessung:	860 x 560 x 330 mm
Gewicht:	ca. 35 kg
Notluftversorgung:	Atemluftflasche à 6,8l / 300bar (bis zu 1.900 Liter Atemluftvorrat)
Mitteldruckausgänge:	Zwei Entnahmekupplungen AK2
Mitteldruckmanometer:	0-16 bar
Hochdruckmanometer:	0-400 bar
Druckminderer:	1x DM 1900
Ausgangsluftqualität:	
1.Stufe:	Entfernung von Schmutz-, Öl- und Wasseraerosole bis 0,01 µm, Restölgehalt <0,01 mg/m3
2.Stufe:	Entfernung von Öldämpfe und Gerüche, Restölgehalt <0,003 mg/m3

Stand 01.2024 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt