Mit Sicherheit.

Datenblatt AirSafe Mini

Bezeichnung:	Mobile Atemluftversorgung AirSafe Mini
Beschreibung:	Atemluftkoffer mit Notluftversorgung montiert in stabilem Transportkoffer Atemluftein- und Ausgang (Kupplungssystem AK2) sind von außen am Koffer zugänglich. Der Druck der eingespeisten Atemluft (max. 6 bar) wird durch die Steuerung des Back-Up Systems überwacht. Bei Unterschreitung von 3,5 bar schaltet das System unterbrechungsfrei auf die Notluftversorgung um und ein akustischer Alarm ertönt. Die pneumatischen Bauteile sind gut zugänglich, die Druckluftflasche ist mit einer Befestigungsklammer gesichert und leicht zu wechseln.
Artikel-Nummer:	202837
Materialien:	Koffer schlagfestem und säurebeständigem Polymer (Wasser- und staubdichter Koffer)
Abmessung:	55 x 35 x 25cm
Notluftversorgung:	Eine Atemluftflasche à 2l / 300 bar mit Druckminderer und automatischem Umschaltventil
Druckminderer:	DM 1900
Atemluftein- und Ausgang:	Kupplunssystem AK2 sind von außen am Koffer zugänglich. Atemlufteingang mit Schutzsieb.

Stand 01.2024 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt