

Mit Sicherheit.

## Datenblatt Ersatzteil Frischluft-

Zuführungsschlauch 25

Bezeichnung: Frischluft-Zuführungsschlauch FZS 25 -

10 Meter mit Sicherheitsklauenkupplungen

Beschreibung: Gummischlauch, außen schwarz, mit Stahlwendel,

Innengummi lebensmittelbeständig gem. FDA – US-Norm, bestückt mit zwei Klauenkupplungen mit

Sicherheitsverschraubung, Leitfähigkeit unter 10<sup>8</sup> Ohm, Form- und Temperaturbeständigkeit sowie Knick- und

Zugfestigkeit entsprechend DIN EN 138
Zubehör für Frischluft-Schlauchgeräte

(Atemschutzgeräte - nicht frei tragbare Isoliergeräte)

Artikel-Nummer: 941112

Verwendung: In Verbindung mit Grundgerät 6500 S, Vollmaske (DIN EN 136) oder

Halbmaske (DIN EN 140 mit Rundgewindeanschluss) und Schutzsieb Ms als Frischluft-Saugschlauchgerät jeweils zum Schutz gegen Gase / Dämpfe

und Partikeln

Normen: DIN EN 138 Frischluft-Saugschlauchgerät in Verbindung mit

Vollmaske, Halbmaske oder Mundstückgarnitur

Materialien: Schlauch Nitrile Butadiene Rubber, Gewebeeinlage,

Stahlwendel

Klauenkupplungen Messing und Gummidichtungen

Schlauchhülsen Stahl, verzinkt

Abmessungen: Schlauch Innen-Durchmesser ca. 25 mm

Schlauch Außen-Durchmesser ca. 36 mm

Lieferbare Längen: 5 m, 10 m, 20 m

Gewicht: 10 m = ca. 10 kg

Handhabung: Schlauch in vorgesehene Gebrauchslage bringen,

Schraubringe ganz zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe nach vorne

schrauben

Lagerung: Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen!

Warnhinweis: Bei Verwendung für Frischluft-Druckschlauchgeräte können mehrere

Schläuche aneinander gekuppelt werden - Maximal-Länge = 50 Meter. Für Frischluft-Saugschlauchgeräte darf jeweils nur ein Schlauch verwendet

werden - Maximal-Länge = 20 Meter.

Stand 08.2023 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.