Mit Sicherheit.

# Datenblatt Atemschutzmaske BARIMASK C3V

| | |
|---|---|
| Bezeichnung: | Partikelfiltrierende Halbmaske BARIMASK C3V EN 149<br>Atemanschluss als Filtergerät |
| Beschreibung: | Maskenkörper aus Filtermaterial, mit Nasenbügel und Gesichtsabdichtung aus Schaumstoff für Nase, Mund und Kinn. Mit Ausatemventil vorne, Textilgummi-Bänderung mit stufenlos verstellbaren Bandschiebern |
| Artikel-Nummer: | 200052 |
| Verwendung: | Als Filtergerät gegen flüssige und feste Partikel |
| Klassifizierung: | FFP3 R |
| Funktion: | Die Einatemluft strömt durch das Filtermaterial zu den Atemwegen.<br>Die Ausatemluft gelangt durch ein Ausatemventil direkt ins Freie. |
| Normen: | DIN EN 133 Atemschutzgeräte - Einteilung<br>DIN EN 149 Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln |

| Materialien: | | |
|---|---|---|
| | Maskenkörper | Polyester – Polypropylen (elektrostatisches Material) |
| | Bauteil Bänderung | Textilgewebe mit Gummi |
| | Nasenbügel | Polypropylen, Eisen |
| | Ausatemventil-Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere |
| | Ausatemventilscheibe | Silikon |
| | Ausatemventil-Schutzkappe | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere |
| | Spannbügel | Polyamid |
| | Gesichtsabdichtung Schaumstoff | PVC |

| | |
|---|---|
| Abmessungen: | ca. 130 x 175 x 190 mm (Faltschachtel) |
| Gewicht: | ca. 23 Gramm |
| Einatemwiderstand: | < 1 mbar bei 30 l/min konstantem Luftstrom<br>< 3,0 mbar bei 95 l/min konstantem Luftstrom (G26.1 und nicht untersuchungspflichtig) |
| Filterdurchlass: | Natriumchloridprüfung bei 95 l/min: < 1 %<br>Paraffinölprüfung bei 95 l/min: < 1 % |

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Mit Sicherheit.

# Datenblatt Atemschutzmaske BARIMASK C3V

| | |
|---|---|
| Lagerfähigkeit: | Aufbewahrungs- oder Lagerräume müssen normales Klima haben, d.h. die Luft soll trocken, kühl und frei von Schadstoffen sein. Außerdem sind die Masken vor Sonnenlicht und Wärmestrahlung zu schützen.<br>Lagertemperatur - 30 ºC bis + 70 ºC, Feuchtigkeit < 80%. Unverpackte oder beschädigte Masken dürfen nicht mehr verwendet werden. Die Lagerzeit ist unter diesen Bedingungen begrenzt auf 5 Jahre. |
| Verwendungshinweise: | Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere in der DGUV Regel 112-190.<br>Der Einsatz von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine zusätzliche Beanspruchung für die atemschutzgerättragende Person.<br>Die meisten Atemschutzgeräte machen die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) erforderlich.<br>**Beschädigte Masken dürfen nicht verwendet werden.** |
| Vorschriften / Regeln: | Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen<br>PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)<br>Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)<br>BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der Prävention<br><br>DGUV Regel 112-190 Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - „Benutzung von Atemschutzgeräten“<br><br>Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ und weitere Technische Regeln für Gefahrstoffe. |

Bestellangaben:

| Artikel-Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 200052 | Halbmaske BARIMASK C3V |

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt