Mit Sicherheit.

Datenblatt Tragbare Atemluftversorgung

Bezeichnung:	Tragbare Atemluftversorgung TAV ohne Atemluftflaschen
Beschreibung:	Mobile Atemluftversorgung
Artikel-Nummer:	841022
Material:	Koffer Aluminium
Verwendung:	Die TAV dient zur Atemluftversorgung von Druckluft-Schlauchgeräten mit Lungenautomaten. Rechnerischer Luftvorrat bei Verwendung eines Druckluft-Schlauchgerätes mit Lungenautomat: Niedrige Veratmung: 50 l/min = ca. 76 min; Hohe Veratmung: 100 l/min = ca. 38 min
Abmessung:	700 x 500 x 180 mm
Gewicht:	mit Flaschen ca. 27 kg
Atemluftversorgung:	Zwei Atemluftflaschen à 6,8l / 300bar (bis zu 3.800 Liter Atemluftvorrat)
Mitteldruckausgänge:	AK2 Kupplung
Füll- und Einspeise-Anschluss:	300 bar
Mitteldruckmanometer:	0-16 bar
Hochdruckmanometer:	0-400 bar
Warneinrichtung:	ertönt im Tableau bei Restdruck von ca. 35 ± 5 bar
Druckminderer:	1x DM 1900

Stand 01.2024 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt