

Datenblatt Vollmaske BRK 820G

Bezeichnung:	Vollmaske BRK 820 G EN 136 Klasse 3 mit Rundgewindeanschluss (EN148-1) Atemanschluss in Normaldruckausführung nach DIN EN 136 für Atemschutzgeräte (Persönliche Schutzausrüstung)	
Beschreibung:	Maskenkörper aus Gummimischung, Innenmaske mit Steuerventilen, Panorama-Sichtscheibe mit zweiteiligem Kunststoffrahmen, Anschlussstück mit Einatemventil, zwei Ausatemventilen und Sprechmembran, 5-Punkt-Bänderung mit Klemmschnallen, Trageband	
Artikel-Nummer:	111208	
Verwendung:	- In Verbindung mit Atemfilter als Filtergerät - In Verbindung mit Schlauchgerät (Frischluf- / Druckluft-) oder Behältergerät (Pressluftatmer) als Isoliergerät	
Funktion:	Die (angesaugte) Einatemluft durchströmt das Einatemventil und gelangt – zwischen Innenmaske und Sichtscheibe – durch die Steuerventile in die Innenmaske. Die Ausatemluft gelangt durch zwei Ausatemventile direkt ins Freie.	
Materialien:	Maskenkörper, Bänderung Innenmaske Spannrahmen für Sichtscheibe Anschlussstück Sprechmembran, Schrauben Gewindehülsen im Spannrahmen und –band Trageband Dichtring, Ventilscheiben Sichtscheibe	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Thermoplastisches Elastomer Polyamid Polyphenylenether Inox Messing PVC Gummi Polycarbonat Oberflächengehärtet
Abmessungen:	ca. 230 x 175 x 125 mm (Maße der Faltschachtel)	
Gewicht:	ca. 580 g	
Einatemwiderstand:	< 2,5 mbar bei 25 x 2 l/min (mbar)	
Ausatemwiderstand:	< 3 mbar bei 25 x 2 l/min (mbar)	



Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Datenblatt Vollmaske BRK 820G

Lagerfähigkeit:	Die für die Vollmaske BRK 820 G verwendeten Materialien haben eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, wodurch für die Lagerung der Masken keine besonderen Maßnahmen erforderlich sind. Trotz allem empfehlen wir, neue Masken in ihrer Originalverpackung in gut belüfteten Depots zu lagern und von etwaigen Wärmequellen fernzuhalten. Die Masken sollten bei Temperaturen von -20 bis 50 °C gelagert werden. Einsatzbereite Masken sollten vor Staub, Licht, Chemiedämpfen und Wärmequellen geschützt und in geschlossenen Schränken aufbewahrt werden.
Verwendungshinweise:	Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere in der DGUV Regel 112-190. Der Einsatz von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine zusätzliche Beanspruchung für die atemschutzgerättragende Person. Die meisten Atemschutzgeräte machen die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) erforderlich. Beschädigte Filter dürfen nicht verwendet werden.
Vorschriften / Regeln:	Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der Prävention DGUV Regel 112-190 Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - „Benutzung von Atemschutzgeräten“ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ und weitere Technische Regeln für Gefahrstoffe.

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Datenblatt Vollmaske BRK 820G

Bestellangaben:	Artikel-Nummer	Beschreibung
	111208	Vollmaske 820 G
	920000	Gasfilter 19A
	920001	Gasfilter 19B
	920002	Gasfilter 19E
	920003	Gasfilter 19K
	924000	Kombinationsfilter 39 ASt
	924002	Kombinationsfilter 39 BSt
	924003	Kombinationsfilter 39 ESt
	924004	Kombinationsfilter 39 KSt
	924100	Kombinationsfilter 40 Ast
	924110	Kombinationsfilter 45 ABSt
	929005	Filteraufnahme 5570/35
	929006	Filteraufnahme 5570/70
	929105	Grobstaubvorfilter 35/70
	922300	Partikelfilter 24 P2
	922350	Partikelfilter 25 P3
	922404	Partikelfilter 30 P3
	200525	Partikelfilter 30 P3 Plus
	920600	Gasfilter 66 A
	920601	Gasfilter 66 B
	920603	Gasfilter 66 K
	920650	Gasfilter 67 ABEK
	924300	Kombinationsfilter 80 Ast
	924301	Kombinationsfilter 80 BSt
	924350	Kombinationsfilter 80 ABEKSt
	924400	Kombinationsfilter 81 ASt
	924406	Kombinationsfilter 81 ABSt
	924450	Kombinationsfilter 81 ABEKSt
	924452	Kombinationsfilter 81 ABEKHgSt
	920850	Gasfilter 84 AX
	920851	Gasfilter 84 ABEK
	924702	Kombinationsfilter 86 AXSt
	924701	Kombinationsfilter 86 ABEKSt
	924703	Kombinationsfilter 86 ABEKHgSt
	924700	Spezialfilter 86 NOST
	925003	Feuerwehr-Übungsfilter Rd 40
	925005	Feuerwehr-Übungsfilter M45x3
	929105	Grobstaubvorfilter 35/70
	111704	Wandbehälter für Vollmaske inkl. Ein Filter
	111705	Wandbehälter für zwei Vollmasken inkl. zwei Filter
	111702	Tragedose FE für BRK 820
	173009	Antibeschlagspray Klar-Pilot
	173008	Antibeschlagsmittel GEL Klar-Pilot
	173007	Antibeschlagsmittel FLUID Klar-Pilot
	111712	Korrektions-Maskenbrillengestell

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de

USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt