

BR-Artikel-Nr.:	940553
Artikel-Name:	Airsafe 1683-C
Artikel-Art:	Persönliche Schutzausrüstung
Schutzbereich:	Isolierender Atemschutz
Verwendung:	Der AIRSAFE 1683-C dient zur Atemluftversorgung von Druckluft-Schlauchgeräten mit Lungenautomaten der Serie AIRVALVE und 4500 PL von BartelsRieger.

Technische Daten

Abmaße:	860 x 560 X 330 mm (L x B x H)
Koffermaterial:	Polypropylen (wasserdicht, sand- und staubdicht)
Gewicht:	ca. 35 kg
Druckminderer:	DM 600
Flaschen:	6,8L - 300 bar Composite (ca. 1880 l Atemluft)
Druckluftfilter:	Zweistufige Druckluftfiltereinheit ALW 202

Ausgangsluftqualität:

1.Stufe:	Entfernung von Schmutz-, Öl- und Wasseraerosole bis 0,01 µm, Restölgehalt <0,01 mg/m ³
2.Stufe:	Entfernung von Öldämpfen und Gerüche, Restölgehalt <0,003 mg/m ³

Die Qualität der austretenden Luft übertrifft die folgenden Standards in Bezug auf Schmutzpartikel, Öl- und Wasseraerosole sowie Öldampf und Ölgerüche:

EN 12021	Z180. 1-M85:
BS 4275:1974	P112-1
ANSI 286. 1:1986	AS2299:1979
NZS 5813:1982	EN 132:1991



Stand 02.2021 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt