Datenblatt Frischluft-Saugschlauch-gerät 6500S

Mit Sicherheit.

BR-Artikel-Nr.	934020
Artikel-Name:	Grundgerät 6500 S
Artikel-Bezeichnung:	Grundgerät für Frischluft-Saugschlauchgerät
Normbezeichnung:	Frischluft-Saugschlauchgerät EN 138 : 1994 Klasse 2
Artikel-Art:	Atemschutzgerät als nicht frei tragbares Isoliergerät, Schlauchgerät ohne Luftzufuhr, zur Selbstsaugung von Frischluft mittels Lungenkraft durch einen Schlauch mit 25 mm Innendurchmesser
Verwendung:	In Verbindung mit Vollmaske (Atemanschluss DIN EN 136 – CL2 oder CL3) und Frischluft-Zuführungsschlauch FZS 25 (max. 20 Meter lang) zum Schutz gegen Gase / Dämpfe und Partikeln und bei Sauerstoffmangel z.B. in Tanks und Gruben
Beschreibung:	Das Grundgerät 6500 S ist ein Bindeglied zwischen Atemanschluss (Vollmaske BRK 820) und Frischluft-Zuführungsschlauch FZS 25 und besteht aus Maskenanschlussstück mit Standardrundgewinde nach EN 148-1, Faltenschlauch ASF, Leibgurt, Schulterriemen zur Gewichtsverteilung und Zugentlastung/Verbindungsstück mit drehbarer Klauenkupplung

Materialien:		
	Maskenanschlussstück:	Kunststoff (PP-Co-Po) schwarz
	Faltenschlauch:	EPDM schwarz
	Zugentlastung u. Klauenkupplung:	Messing und Gummidichtungen
	Verbindungsstück-Gurtschlaufe:	Aluminium
	Leibgurt und Schulterriemen:	Leder mit Metallbeschlägen

Abmessungen:	Anschlussstück (EN 148-1) mit Rundgewinde: Rd 40x1/7 Faltenschlauch: Außen-Durchmesser ca. 30 mm, Länge ca. 80 cm Verbindungsstück: ca. 40 x 40 x 40 mm Leibgurt: 4 mm dick, 45 mm breit, ca. 125 cm lang Schulterriemen: 2,5 mm dick, 20 mm breit, Länge verstellbar von ca. 108 bis 120 cm
Gewicht Grundgerät:	ca. 1 kg

Kennzeichnung:		
	Faltenschlauch:	**HCR ANTISTATIC 08**
	Zugentlastungsblock:	**BR-Logo** (Hersteller) **6500 S** (Geräte-Typ) **EN 138 Klasse 2** (Norm / Klasse) **CE 0158** **xxx / jjjj** (Serien-Nr. / Baujahr)
	Frischluft-Zuführungsschlauch:	**BARIKOS** (Hersteller) **FZS 25** (Typ) **ATEMLUFT ANTISTATISCH** (Qualität) **08** (Baujahr) **Klasse 2** (auf der Schlauchhülse)
	Ansaug-Schutzkorb	**BR-Logo** (Hersteller) **941913** (Artikel-Nummer)

Lagerung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen!

Erforderl. Zubehör:				
	Atemanschluss	z.B.	Vollmaske BRK 820	Art-Nr. 111200
	Frischluft-	z.B.	FZS 25 - 5 Meter lang	Art-Nr. 941111
	- Zuführungs-	oder	FZS 25 - 10 Meter lang	Art-Nr. 941112
	- schlauch	oder	FZS 25 - 20 Meter lang	Art-Nr. 941113
	Ansaug-Schutzkorb			Art-Nr. 941913

Stand 09.2016 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Datenblatt Frischluft-Saugschlauchgerät 6500S

Mit Sicherheit.

Warnhinweis: Der Frischluft-Zuführungsschlauch darf aus Sicherheitsgründen nicht aus mehreren Schläuchen zusammengesetzt werden!
Siehe BG-Regel „Benutzung von Atemschutzgeräten“ (BGR 190)

Stand 09.2016 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt