

# Datenblatt

## Trainings-Selbstretter

### Carbo-30T



Mit Sicherheit.

Das Trainingsgerät Carbo-30T dient zum Üben des Tragens und Anlegens des umluftunabhängigen Selbstrettungsgeräts Carbo 30 sowie zum Erlernen seiner Funktionsweise.

Das Trainingsgerät ist für den Betrieb bei einer Temperatur von +5 bis +40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 % ausgelegt.

Das Selbstrettungsgerät Carbo-30T darf nur in einer atembaren Atmosphäre, in den Unterrichtsräumen, verwendet werden.

Artikel-Nummer: 203417

Technische Daten:



Parameter Carbo-30T	
Atemzeit des Trainingsselbstretter	Unbegrenzt
Atemwiderstand beim Ein- und Ausatmen, bei einer Veratmung von 35 l/min, mbar, max.	10,0
Gewicht (ohne Gurte), kg	2,4 ± 0,2
Abmessungen (ohne Hüft- und Schultergurte), mm: – Breite – Höhe – Tiefe	215 191 106
Lufttemperatur, °C	+5 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit bei +35 °C, %	Bis 100
Atemwiderstand, bar, max	0,01
Garantiedauer (ab Inbetriebnahme), Monate	12 <sup>1</sup>
Lagerdauer des Trainings-Selbstretters (ab Herstellungsdatum bis Außerdienststellung), Jahre	5

Informationen zur Lebensdauer und Garantiezeit sind auf dem Etikett angegeben, das jedem Trainingsselbstretter beiliegt.

Abnahmehescheinigung:

Der Trainings-Selbstretter wurde gemäß EN 13794:2002 (Anhang C), AS/NZS 1716:2012 und technischer Dokumentation CK7T.00.00.000 hergestellt, vom Qualitätsmanagement abgenommen und ist einsatzbereit.

Lieferumfang:

Das Trainings-Selbstrettungsgerät wird mit Imitationspatrone und Imitations-Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME-Imitator) geliefert, sowie Benutzerhandbuch und Etikett.

Hersteller: DEZEGA SP

Stand 12.2025 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de  
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt