Mit Sicherheit.

Datenblatt Atemfilter 203 A2

Bezeichnung:	Atemschutz-Steckfilter mit Bajonettanschluss Filter 203 A2 Gasfilter nach DIN EN 14387
Beschreibung:	Zylindrisches Gehäuse mit asymmetrischem Bajonettanschluss zum Anschluss an eine Doppelfiltermaske
Artikel-Nummer:	126004 (Verpackungseinheit 4 Stück)
Verwendung:	Paarweise in Verbindung mit Halbmaske Duetta oder Vollmaske Vista-pro DUPLA, zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
Normen:	DIN EN 133 Atemschutzgeräte - Einteilung DIN EN 14387 Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter
Kennfarbe:	Braun (Haftetikett)
Materialien:	Filtergehäuse mit Bajonettanschluss Polypropylen, blau Filtermedium Gas Aktivkohle
Abmessungen:	Durchmesser ca. 85 mm Höhe ca. 48 mm
Gewicht:	ca. 115 Gramm pro Stück
Einatemwiderstand:	< 1,4 mbar bei 30 l/min konstantem Luftstrom < 5,6 mbar bei 95 l/min konstantem Luftstrom
Lagerfähigkeit:	6 Jahre - ab Herstellungsdatum (vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit geschützt)
Handhabung:	Filter erst unmittelbar vor Gebrauch auspacken (Folie entfernen) und mit der Maske verbinden (Pfeile beachten)
Einsatzschwerpunkt:	Durch Lösemitteldämpfe, kontaminierten Bereichen konzipiert. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von organischen Gasen und Dämpfen, Siedepunkt > 65°C
Gebrauchsdauer:	Die Haltbarkeit von Gasfiltern ist abhängig von mehreren Faktoren wie Konzentration der Schadgase, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Arbeitsschwere, Körperhaltung u.a. und kann daher nicht vorausbestimmt werden. Geöffnete Filter müssen spätestens nach 6 Monaten ersetzt werden.

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Mit Sicherheit.

Datenblatt Atemfilter 203 A2

Einsatzgrenzen:	gemäß technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“	
	mit Halb-/Viertelmaske:	30-facher Arbeitsplatzgrenzwert
	Höchstzulässige Gaskonzentration:	der Gasfilterklasse 2 (A2, B2, E2, K2) = 5.000 ml/m³

Verwendungshinweise: Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere in der DGUV Regel 112-190.
Der Einsatz von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine zusätzliche Beanspruchung für die atemschutzgerättragende Person.
Die meisten Atemschutzgeräte machen die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) erforderlich.
Beschädigte Filter dürfen nicht verwendet werden.

Vorschriften / Regeln: Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der Prävention

DGUV Regel 112-190 Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - „Benutzung von Atemschutzgeräten“

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ und weitere Technische Regeln für Gefahrstoffe.

Bestellangaben:

Artikel-Nummer	Beschreibung
126004	Gasfilter 203 A2
914000	Halbmaske DUETTA
929105	Grobstaubvorfilter 35/70

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt